Artikelnummer: 55.QP1208M3RR Bedrukking mogelijk

# Kunststoff Europalette - 1208M3RR - 1200 x 800 mm

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12 kg |
| Uitwendige maat (l x b x h) | 1200 × 800 × 142 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Material | HDPE |
| Statische Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1250 kg |
| Tragfähigkeit in Regalen | 500 kg |

## Eigenschappen

- **Europalette Typ 1208M3RR**
- **Abmessungen: 1200 x 800 x H 142 mm**
- **Hergestellt aus Regeneratmaterial**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen längs**
- **Aufstehende Kanten von 5 mm**
- **Statische Tragfähigkeit: 4000 kg**
- **Dynamische Tragfähigkeit: 1250 kg**
- **Tragfähigkeit in Palettenregalsystemen: 500 kg**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
website@transoplast.com
dev.transoplast.at

## Omschrijving

Die Europalette des Typs 1208M3RR ist eine robuste und vielseitige Palette, die aus regeneriertem Material hergestellt ist, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für Transport- und Lagerzwecke macht. Mit Abmessungen von 1200 x 800 x H 142 mm bietet diese Palette ausreichend Platz für sicheres und effizientes Stapeln und Transportieren von Waren.

Was diese Palette einzigartig macht, ist ihre Ausführung mit 3 Palettenkufen längs, was während des Transports eine ausgezeichnete Stabilität bietet. Zusätzlich sorgen die 5 mm hohen aufstehenden Ränder dafür, dass die Ladungen sicher an ihrem Platz bleiben und zusätzlichen Schutz vor Verschiebung bieten.

Die Tragfähigkeit der Europalette Typ 1208M3RR ist beeindruckend. Statisch kann diese Palette bis zu 4000 kg tragen, was sie für schwere Lasten geeignet macht, die über einen längeren Zeitraum gelagert werden. Dynamisch hat sie eine Tragfähigkeit von 1250 kg, was sie ideal für sicheres und effizientes Bewegen von Waren während des Transports macht. Selbst in Palettenregalsystemen bleibt die Palette zuverlässig, mit einer Tragfähigkeit von 500 kg.

## Alternatieve artikelen

99.9HM.08

99.9HM.12

83730800

99.49715

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
website@transoplast.com
dev.transoplast.at