



Kunststoff Europalette - H1 L - 1200 x 800 mm - ESD-Ausführung (mit Rand - offene Kufen)



Product specificaties

| | |
|-------------------------------|--|
| Gewicht (kg) | 17,5 kg |
| Uitwendige maat (l x b x h) | 1200 x 800 x 157 mm |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PP mit Kohlenstoffverbindung |
| Oberflächenwiderstand | 10 ⁷ Ohm (nach DIN 53428 / IEC 60093) |
| Statische Tragfähigkeit | 5000 kg |
| Randhöhe | 7 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1000 kg |
| Tragfähigkeit in Regalen | 850 kg |

Eigenschaften

Elektrostatich dissipativ (ESD): Schützt empfindliche Produkte vor Aufladung und elektrostatischer Entladung.

Ausgestattet mit 3 Längskufen. Unterseite Füße und Kufen offen/verrippt.

Mit umlaufendem Sicherungsrand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpaletten untereinander.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen.

Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

Omschrijving

Kunststoff Europalette EURO H1-L in ESD Ausführung (1200 x 800 x H 157 mm) - in elektrostatisch leitfähigem Kunststoff. Oberflächenwiderstand: <10⁷ Ohm (nach DIN 53428 / IEC 60093). Mit drei Längskufen. Sowohl die Unterseite der Füße als auch der Kufen ist offen (verrippt). Die Europalette aus elektrostatisch leitfähigem Kunststoff ist ausgeführt mit Sicherungsrand (7 mm). Statische Tragfähigkeit 5000 kg, dynamisch 1250 kg und in Palettenregalen 1000 kg.

