

Artikelnummer: 83182222

Bedrukking mogelijk



Kunststoff Industriepalette - H3 L - 1200 x 1000 mm - ESD-Ausführung (mit Rand - offenen Kufen)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	PP mit Kohlenstoffverbindung
Artikelnummer	83182222
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Oberflächenwiderstand	10 ⁷ Ohm (nach DIN 53428 / IEC 60093)
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	850

Eigenschaften

Elektrostatich dissipativ (ESD): Schützt empfindliche Produkte vor Aufladung und elektrostatischer Entladung.

Mit umlaufendem Sicherungsrand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpalletten untereinander.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen.

Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

Omschrijving

Kunststoff Industriepalette H3-L in ESD Ausführung (1200 x 800 x H 160 mm) - in elektrostatisch leitfähigem Kunststoff. Oberflächenwiderstand: <10⁷ Ohm (nach DIN 53428 / IEC 60093). Mit drei Längskufen. Sowohl die Unterseite der Füße als auch der Kufen ist offen (verrippt). Die ISO-Palette aus elektrostatisch leitfähigem Kunststoff ist ausgeführt mit Sicherungsrand (7 mm). Statische Tragfähigkeit 5000 kg, dynamisch 1250 kg und in Palettenregalen 850 kg.



Alternatieve artikelen

