

Artikelnummer: 98.120/100.W



# Optiflow Freezer Spacer - Gefriermatte - 1200 x 1000 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 35 mm
Material	HDPE
Artikelnummer	98.120/100.W
Gewicht (kg)	3,4 kg
Temp. Beständigkeit	Von -60°C bis +80°C
Statische Tragfähigkeit	7500 kg kg

## Eigenschaften

Optiflow Freezer Spacer sorgen für eine optimale Luftzirkulation zwischen gestapelten Kartons.

Dank der optimalen Luftzirkulation wird eine Reduzierung der Gefrierzeit um 40% erreicht.

Mit dem Optiflow Freezer Spacer kann bis zu 26% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Gefrierplatten eingespart werden.

Optiflow Freezer Spacer bieten eine robuste Tragfläche, um die Verpackungen gut zu unterstützen und ein Einsinken zu verhindern.

Die steife Konstruktion und die verstärkte Tragfläche des Optiflow Freezer Spacer ermöglichen eine stabile und hohe Stapelung von Kartons.

Optiflow Freezer Spacer können unbeladen genestet werden und sind dadurch besonders platzsparend.

Der Optiflow Freezer Spacer ist genestet und in großen Mengen (100 Stück im Stapel) schnell und einfach in einer Waschmaschine zu reinigen.

Dank kleiner Stapelnoppen an der Oberseite frieren die Kartons nicht am Spacer fest und das Entstapeln der Kartons ist somit sehr einfach.

## Omschrijving

Der Optiflow Freezer Spacer (1200 x 1000 x H 35 mm) hilft dabei, Lebensmittel schnell und mit wenig Energieaufwand einzufrieren. Er sorgt für eine optimale Luftzirkulation zwischen gestapelten Kartons, sodass die gewünschte Kerntemperatur schnellstmöglich erreicht wird. Die Energieeinsparung liegt bei 26% gegenüber herkömmlichen Gefrierplatten.

Eine hohe Tragfähigkeit (7500 kg) macht die neuen Freezer Spacer stärker und langlebiger als bisherige Modelle. Durch die höhere Tragfähigkeit der Spacer werden die Kartons im Stapel weniger eingedrückt. Eine stabile und hohe Stapelung der Kartons wird damit problemlos ermöglicht. Durch einen zu jeder Zeit optimalen Luftstrom, kann die benötigte Einfrierzeit um bis zu 40% gesenkt werden. Der Optiflow Freezer Spacer wird im ISO-Format 1200 x 1000 mm geliefert, für den Einsatz mit ISO-Paletten aus Kunststoff.



## Geschikte accessoires

